



The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Levering og udpakning · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/delivery-and-unpacking>

Levering og udpakning

Denne side beskriver, hvad du kan forvente, når en J1600 ankommer til din virksomhed, og [hvad du skal have klar inden leveringen](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/site-readiness-guide/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/site-readiness-guide/>). J1600 er konstrueret til at være klar til brug ved levering. Den fungerer med det samme, kræver ingen bygningsændringer og behøver ikke [Wi-Fi eller IT-integration til grundlæggende brug](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/>).

Modtagelsesdata

Planlæg modtagelsesområdet og håndteringsudstyret ud fra disse mål og vægte:

Parameter	Værdi
Maskinens vægt	980 kg
Maskinens længde	1.893 mm (75 in)
Maskinens bredde	850 mm (33 in)
Maskinens højde med sænkede gafler	2.060 mm (81 in)

J1600 fremstilles i Danmark.

Dette medfølger

Grundkøbet omfatter selve J1600. En oplader følger ikke med ved køb af maskinen. [Bestil den ønskede oplader](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/charger-installation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/charger-installation/>) sammen med J1600:

- **Manuel oplader** (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/chargers-and-accessories/manual-charger/>) — listepriis €3.600. Opladning via stik som på traditionelle elektriske palleløftere.
- **Automatisk oplader** (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/chargers-and-accessories/automatic-charger/>) — listepriis €8.400. Muliggør automatisk tilkobling til lejlighedsopladning. Dette er en avanceret automatiseringsfunktion.

Se [Opladning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/charging/) for at få oplysninger om, hvordan begge løsninger fungerer.

Placering af maskinen

J1600 er beregnet til indendørs brug på plane gulve:

- Driftstemperatur 5–40 °C (41–104 °F); relativ luftfugtighed 20–80 %, ikke-kondenserende.
- Kapslingsklasse IP21 — beskyttet mod genstande over 12,5 mm og lodret dryppende vand. Hold maskinen væk fra våde processer og udendørs påvirkninger.
- [Gulvets planhed](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/floor-requirements/) skal overholde TR34 FM3 (FF 25 / FL 20). Maskinen kan passere ujævnheder på op til 25 mm (1 in) og mellemrum på op til 20 mm (0,8 in).

Se [Oplysninger om driftsmiljøet](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/j1600-user-manual/#operating-limits) i brugervejledningen.

Udpakning og første opstart

Efter udpakning er maskinen driftsklar uden yderligere installationsarbejde. Tænd den med nøglekontakten, og følg vejledningen på skærmen. [Første opsætning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/first-time-setup/) fører dig gennem processen.

Valgfri installation og idriftsættelse

Hvis du foretrækker en struktureret opstart frem for selv at stå for opsætningen, kan du vælge en femdages installations- og idriftsættelsespakke til en listepriis på €10.000. Dag 1 omfatter udpakning, valgfri Wi-Fi-forbindelse, opsætning af opladeren (herunder automatisk opladning, hvis denne løsning er købt), oprettelse af op til 25 afsætningssteder samt validering af opgaver og sikkerhed. De resterende dage omfatter [operatøruddannelse](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/operator-training/), overvågning, fejlfinding, accepttest og overdragelse. Se [Første opsætning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/first-time-setup/#the-commissioning-package) for at få det fulde program for hver dag.

Næste trin

Fortsæt til [Første opsætning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/first-time-setup/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/first-time-setup/>).